







Niniejsza dokumentacja jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w całości jak i w części jak i w całości są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana. This documentation is a work protected by copyright law. All rights, including translation, reprinting, duplication or so in part or in whole, are reserved. Without the written consent of the author, no part of the work may not be in any way (photocopy, microfilm or otherwise), also using electronic systems, rewritten, reproduced, or distributed.




Wposażenie / Equipment / Ausrüstung / Équipement	
1	Zawór spustowy C2-A (22)
2	Rura wlewu + zawór nadciśnieniowy
3	Zacisk uziemiający M12
4	Głowica przełącznika zaczepów
5	Tabliczka znamionowa
6	Ucha transportowe
7	Przepust GN 24-250/P2 EN 50180
8	Przepust DN DT 1/250 EN 50386
9	Olejowskaz
10	---
11	---
12	---
13	Ucha do ciągnięcia
14	---
15	---
16	---
17	---
18	---
19	---
20	---

Transformator olejowy / Oil transformer / Öl Transformator / Transformateur à l'huile				1 : 8	RYSUNEK / DRAWING	061004	REV. ---
SPHERA DT 100/15,75 15750/±2x2,5%/420 V/V Dyn5 Po=130W Pk=1250W Uz=4% f=50Hz					ZAPROJEKTOWAŁ / DESIGNED BY	M.Piłczek	DATA/DATE 2025-04-22
					SPRAWDZIŁ / VERIFIED BY	K.Górska	DATA/DATE 2025-04-22
Tolerancja masy / Weight tolerance / Gewichtstoleranz / Masse tolerances ± 5%				1 / 2	ZATWIERDZIŁ / APPROVED BY	M.Paczena	DATA/DATE 2025-04-22
RAL 7033	Olej nieinhibowany 125 kg	Masa całkowita 640 kg	Materiał cewek Al./Al.				

Niniejsza dokumentacja jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w części jak i w całości są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana. This documentation is a work protected by copyright law. All rights, including translation, reprinting, duplication or so in part or in whole, are reserved. Without the written consent of the author, no part of the work may not be in any way (photocopy, microfilm or otherwise), also using electronic systems, rewritten, reproduced, or distributed.



Izolator DN / LV bushing / US-Durchführungen / Raccordement BT



Transformator olejowy / Oil transformer / Öl Transformator / Transformateur à l'huile				1 : 13	RYSUNEK / DRAWING	061004	REV. ---
SPHERA DT 100/15,75 15750/±2x2,5%/420 V/V Dyn5 Po=130W Pk=1250W Uz=4% f=50Hz					ZAPROJEKTOWAŁ / DESIGNED BY		DATA/DATE
					M.Pilczek		2025-04-22
Tolerancja masy / Weight tolerance / Gewichtstoleranz / Masse tolerances ± 5%					SPRAWDZIŁ / VERIFIED BY		DATA/DATE
					K.Górska		2025-04-22
				2 / 2	ZATWIERDZIŁ / APPROVED BY		DATA/DATE
RAL 7033 Olej nieinhibowany 125 kg Masa całkowita 640 kg Materiał cewek Al./Al.					M.Paczena		2025-04-22

 **GreenTransfo™**

