


Niniejsza dokumentacja jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w całości jak i w części są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana.

This documentation is a work protected by copyright law. All rights, including translation, reprinting, duplication or so in part or in whole, are reserved. Without the written consent of the author, no part of the work may not be in any way (photocopy, microfilm or otherwise), also using electronic systems, rewritten, reproduced, or distributed.






Wyposażenie / Equipment / Ausrüstung / Équipement	
1	Zawór spustowy C2-B (31)
2	Rura wlewu + zawór nadciśnieniowy
3	Zacisk uziemiający M12
4	Głowica przełącznika zaczepów
5	Tabliczka znamionowa
6	Ucha transportowe
7	Przepust GN 24-250/P2 EN 50180
8	Przepust DN DT 1/2000 EN 50386
9	Olejowskaz
10	---
11	Termometr 2K
12	---
13	Ucha do ciągnięcia
14	---
15	---
16	---
17	---
18	---
19	---
20	---




Transformator olejowy / Oil transformer / Öl Transformator / Transformateur à l'huile				1 : 10	RYSUNEK / DRAWING	061010	REV.	1	
SPHERA DT 1000/15,75 15750/±2x2,5%/420 V/V Dyn5 Po=693W Pk=7600W Uz=6% f=50Hz						ZAPROJEKTOWAŁ / DESIGNED BY	M.Pilczek	DATA/DATE	
				SPRAWDZIŁ / VERIFIED BY		K.Górska	DATA/DATE	2025-07-24	
Tolerancja masy / Weight tolerance / Gewichtstoleranz / Masse tolerances ± 5%				1 / 2	ZATWIERDZIŁ / APPROVED BY	M.Paczena	DATA/DATE	2025-07-24	
RAL 7033	Olej nieinhibowany 430 kg	Masa całkowita 2625 kg	Materiał cewek Al./Al.						

Niniejsza dokumentacja jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w całości jak i w części są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przerabiana, powielana lub rozpowszechniana.

This documentation is a work protected by copyright law. All rights, including translation, reprinting, duplication or so in part or in whole, are reserved. Without the written consent of the author, no part of the work may not be in any way (photocopy, microfilm or otherwise), also using electronic systems, rewritten, reproduced, or distributed.



Izolator DN / LV bushing / US-Durchführungen / Raccordement BT



Transformator olejowy / Oil transformer / Öl Transformator / Transformateur à l'huile				1 : 17	RYSUNEK / DRAWING 061010	REV. 1	
SPHERA DT 1000/15,75 15750/±2x2,5%/420 V/V Dyn5 Po=693W Pk=7600W Uz=6% f=50Hz					ZAPROJEKTOWAŁ / DESIGNED BY M.Pilczek	DATA/DATE 2025-07-24	
					SPRAWDZIŁ / VERIFIED BY K.Górska	DATA/DATE 2025-07-24	
Tolerancja masy / Weight tolerance / Gewichtstoleranz / Masse tolerances ± 5%				2 / 2	ZATWIERDZIŁ / APPROVED BY M.Paczena	DATA/DATE 2025-07-24	
RAL 7033	Olej nieinhibitowany 430 kg	Masa całkowita 2625 kg	Materiał cewek Al./Al.				